

LATEX VORMRUBBER**Beschrijving:**

Is een vloeibaar natuurrubber dat een elastische laag vormt na verharding. Verschillende lagen dienen aangebracht te worden met een borstel of door onderdompelen in een latexbad.

Verkrijgbaar in 0.5 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg en 208 kg verpakking.

Toepassing:

Vormenbouw voor afgietsels met polyester, zellaan, gips of plaaster. Maskers voor grimmagetechnieken. Als losmiddel voor polyester of PU-schuim in de orthopedische sector. Afpelbare beschermcoating.

Gegevens bij levering:

Kleur	melkachtig wit, na uitharding beige bruin
Viscositeit	400-500 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 0,96 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	100 gr/m ²
Shore	45

Verwerking:

Zorg steeds voor een zuiver oppervlak. Borstel verschillende lagen na elkaar met een wachttijd van 15-20 min. tussen de lagen (afhankelijk van de temperatuur). Nooit op de huid, koper of brons gebruiken. Door de aanwezigheid van de ammoniak kan de ondergrond beschadigd worden.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: ammoniak of water en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.

Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.

VOSSCHEMIE Polyester De Moor bvba

Mechelsesteenweg 303
2500 LIER

Web-site: www.vosschemie.be
Email-adres: info@vosschemie.be

Tel : 03/489.28.28
Fax: 03/488.19.27