

Obeeliks bvba – VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 453/2010
Uitgave: oktober 2016
Handelsnaam: Siliconen ASSYST PA pasta A
Blad: Pagina 1 van 8

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie:

Productbenaming: PA kneedsiliconen A

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:

Gebruik: Moulage.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:

Verantwoordelijke verdeler : Obeeliks bvba
Tolstraat 73
2000 Antwerpen
België
Tel: +32 3 289 00 56
Website: www.obeeliks.com
E-mail: info@obeeliks.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Telefoonnummer in noodgevallen: Voor België: 070/245.245
Voor Nederland: 0031/30.247.88.88

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel:

Het product is geclassificeerd volgens de geldende wetgeving.

Indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd:

Gezondheidsgevaren:

Samenvatting van de gevaren:

Fysische Gevaren:	Geen specifieke aanbevelingen.
Gezondheidsgevaren:	
Inademing:	Geen specifieke symptomen vermeld.
Contact met de ogen:	Geen specifieke symptomen vermeld.
Contact met de Huid:	Geen specifieke symptomen vermeld.
Inslikken:	Geen specifieke symptomen vermeld.
Overige gevolgen voor de gezondheid:	Geen andere informatie vermeld.
Milieugevaren:	Beschouwd als niet schadelijk voor het milieu.

2.2 Etiketteringselementen:

In overeenstemming met de EG-richtlijnen of respectievelijke nationale wetgevingen hoeft het product geen etiket te krijgen.

2.3 Andere gevaren:

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Niet bruikbaar.

zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels:

Algemene informatie:

Niet gevaarlijke inhoudsstoffen:

Chemische naam	CAS/EINECS/Reg Nr	1272/2006	Conc. %
----------------	-------------------	-----------	---------



Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 453/2010
Uitgave: oktober 2016
Handelsnaam: Siliconen ASSYST PA pasta A
Blad: Pagina 2 van 8

Paraffineolie	8042-47-5 232-455-8 01-2119487078-27	Asp.Tox. 1, H314	5-10%
---------------	--	------------------	-------

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Algemeen:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

Inademing:

Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

Contact met de ogen:

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

Contact met de huid:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.

Inslikken:

Mond spoelen met water. Geen braken teweegbrengen. Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen:

Geschikte blusmiddelen:

Waternevel. Watersproeistraal. Schuim. Bluspoeder. Kooldioxyde.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:

Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk.

5.3 Advies voor brandweerlieden:

Speciale beschermende kleding:

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht. Volledig beschermende overall aantrekken.

Verdere gegevens:

De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:

Persoonlijke beschermingskleding dragen. Bijzonder slipgevaar als gevolg van het uitgelopen/gemorste produkt.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen:

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen. De plaats van het ongeval zorgvuldig zuiveren; zijn daarvoor geschikt: Met veel water verdunnen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag:

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:

Tanks ondoordringbaar gesloten houden. Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:

Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:

Opslag:

Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.

Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren.

Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

Tank op een goed geventileerde plaats bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik:

Zie paragraaf 1.2.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters:

Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

DNEL's		
8042-47-5 paraffineolie		
Oraal	DNEL Long-term - Systemic (consumer)	40 mg/kg bw/day (/)
Dermaal	DNEL Long-term - Systemic (consumer)	92 mg/kg bw/day (/)
Inhalatief	DNEL Long-term - Systemic (consumer)	35 mg/m ³ (/)

Aanvullende gegevens:

Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Speciale was-, douche- en kleedhokjes zijn vereist.

Ademhalingsbescherming:

Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.

Handbescherming:



Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 453/2010
Uitgave: oktober 2016
Handelsnaam: Siliconen ASSYST PA pasta A
Blad: Pagina 4 van 8

SVeiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

Handschoenmateriaal:

EN374

Nitrilrubber

Handschoenen uit PVC

Handschoenen uit rubber

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

Oogbescherming:

EN 166

Nauw aansluitende veiligheidsbril

Lichaamsbescherming:

Draag geschikte beschermende arbeidskleding

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

Algemene gegevens

Voorkomen:

Vorm:	Viskeus
Kleur:	Wit
Geur:	Reukloos
Geurdrempelwaarde:	Niet bepaald.
pH-waarde:	Niet bruikbaar.

Toestandsverandering

Smelt-/vriespunt:	Niet bepaald.
Beginkookpunt en kooktraject:	Niet bepaald.
Vlampunt:	>200 °C
Ontvlambaarheid (vast, gas):	Niet bepaald.
Zelfontbrandingstemperatuur:	>400 °C
Ontledingstemperatuur:	>200 °C
Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet bepaald.
Ontploffingseigenschappen:	Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

Ontploffingsgrenzen:

Onderste:	Niet bepaald.
Bovenste:	Niet bepaald.



Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 453/2010
Uitgave: oktober 2016
Handelsnaam: Siliconen ASSYST PA pasta A
Blad: Pagina 5 van 8

Dampspanning bij 20 °C:	<0,1 hPa
Dichtheid bij 20 °C:	1,55 g/cm ³
Dampdichtheid	Niet bepaald.
Verdampingssnelheid	Niet bruikbaar.
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water:	Niet resp. gering mengbaar.
Oxiderende eigenschappen	Niet oxiderend
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:	Niet bepaald.
Viscositeit	
Dynamisch:	Niet van toepassing.
Kinematisch:	Niet van toepassing.
<u>9.2 Overige informatie:</u>	
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.	

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit:

Niet bepaald.

10.2 Chemische Stabiliteit:

Stabiel.

Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:

Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

10.3 Mogelijke Gevaarlijke Reacties:

Reacties met sterke oxydatiemiddelen.

10.4 Te vermijden Omstandigheden:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.5 Chemisch op elkaar Inwerkende Materialen:

Sterke oxidatiemiddelen

10.6 Gevaarlijke Ontledingsproducten:

Giftige gassen/dampen

Koolmonoxyde en kooldioxyde

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten:

Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

8042-47-5 paraffineolie

Oraal	LD50	>2000 mg/kg (/)
Dermaal	LD50	>2000 mg/kg (rabbit)

Primaire aandoening:

Huidcorrosie/-irritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)



Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 453/2010
Uitgave: oktober 2016
Handelsnaam: Siliconen ASSYST PA pasta A
Blad: Pagina 6 van 8

Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit:

Aquatische toxiciteit:	
8042-47-5 paraffineolie	
LC 50	>100 mg/l (fish)
EC 50	>10000 mg/l (Bacteria)
LC/EC/IC 50	>100 mg/l (fish)
	>100 mg/l (algae)
	>100 mg/l (Bacteria)
	>100 mg/l (Activated Sludge)
NOEC	>10-≤ 100 mg/l (fish)
	>10-≤ 100 mg/l (Activated Sludge)

12.2 Persistentie en Afbreekbaarheid:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

12.3 Bioaccumulatie:

Accumuleert zich niet in organismen.

12.4 Mobiliteit in de Bodem:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

PBT: Niet van toepassing.

zPzB: Niet van toepassing.

12.6 Andere Schadelijke Effecten:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.

Niet gereinigde verpakkingen:

Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer



Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 453/2010
Uitgave: oktober 2016
Handelsnaam: Siliconen ASSYST PA pasta A
Blad: Pagina 7 van 8

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

14.3 Transportgevaarklasse(n)

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

14.4 Verpakkingsgroep

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

14.5 Milieugevaren

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Opmerkingen: Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

RUBRIEK 15: Wettelijk verplichte informatie

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:

Nationale regelgeving:

Gevaarklasse v. water: WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige tekst van de R-zinnen en H-zinnen in sectie 2 en 3:

H-zinnen:

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Afwijzing van aansprakelijkheid:

"De in deze documenten verstrekte gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis van dit product en worden in goed vertrouwen en naar ons beste weten gegeven. Deze gegevens dienen echter uitdrukkelijk niet als technische specificatie en houden geen garantie van de eigenschappen in. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade of gevolgen, van welke aard of omvang ook, expliciet of impliciet, die uit het gebruik van deze gegevens zou kunnen voortvloeien. Bestaande wetten, bepalingen en voorschriften moeten door de ontvanger en gebruiker van het product op eigen verantwoordelijkheid nagekomen worden. Zij dienen zich er tevens van te vergewissen, dat het product zich voor de beoogde toepassing en gebruik leent."

Emergency Numbers

European Emergency Number:	112
AUSTRIA	+43 1 40 400 2222
BELGIUM/LUXEMBOURG	+32 70 245 245
BULGARIA	+359 2 9154 409
CZECH REPUBLIC	+42 2 2491 9293 or +42 2 2491 5402
DENMARK	+45 82 12 12 12
ESTONIA	16662 (24/5 9h00 monday till 9h00 Saturday)
FINLAND	+358 9 471 977

Obeeliks bvba – VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 453/2010
Uitgave: oktober 2016
Handelsnaam: Siliconen ASSYST PA pasta A
Blad: Pagina 8 van 8

FRANCE	+33 1 40 05 48 48
GERMANY	+49 30 450 653565
GREECE	+30 10 779 3777
HUNGARY	+36 80 20 11 99
IRELAND	+353 1 8379964
ITALY	+39 06 305 4343
LATVIA	+371 704 2468
LITHUANIA	+370 2 36 20 52 or +370 2 36 20 92
MALTA	(+356) 21 247 860 or (+356) 21 241 251
NORWAY	22 59 13 00
NETHERLANDS	+31 30 274 88 88
POLAND	+48 22 619 66 54 or +48 22 619 08 97
PORTUGAL	808 250 143 or +351 21 330 3284
ROMANIA	+40 21 230 8000
SLOVAKIA	+421 2 54 77 4 166
SLOVENIA	+386 41 650 500
SPAIN	+34 937 192 561 (08:00-13:00 y 15:00-17:00 / viernes 08:00-15:00)
SWEDEN	+46 8 33 12 31
UNITED KINGDOM	0870 243 2241 or +44 (0)20 7771 5310

Afkortingen en acroniemen:

RID:	Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR:	Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG:	International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA:	International Air Transport Association
GHS:	Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS:	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS:	European List of Notified Chemical Substances
CAS:	Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL:	Derived No-Effect Level (REACH)
LC50:	Lethal concentration, 50 percent
LD50:	Lethal dose, 50 percent
PBT:	Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB:	very Persistent and very Bioaccumulative